共享服务器 2.0 版本--如何连接到服务器?

连接到服务器有以下两种方法,大家可以按照自己的使用习惯去选择:

方法一:

使用 finalshell 连接

1. 登录后台查询密码以及端口号



2. 复制下面的网址到浏览器打开下载 finallshell

http://www.hostbuf.com/downloads/finalshell_install.exe

- 3. 安装 finalshell
- 4. 打开 finalshell
- 5.将登录信息填入 finalshell

名称随便填



账号密码填后台获取的账号密码

FinalShell 3 9 4							
 ■ Finalshell 5.9.4 □ 中状本 							
	1 新标签页 × +						-
P - 夏利 亥纮/自	1						
赤切旧志							
运行 - 负载 -							
CPU 0%							
内存 0% 0/0		快速连接		排	序 访问时间 ▼		
交换 0% 0/0							
内存 CPU 命令							
↑ ↓ ▼ 98							
6B							
38							
Oms 本机							
0							
0							
路径 可田/大小							
HIE -J/6/201							
激活/升级							
FinalShell 3.9.4							
inalShell 3.9.4 同步状态 ●	▶ 1 新标签页 × +						
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 复制 	▶ 1 新标签页 × + ★ #					-	
 ➡ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 复制 系统信息 	► 1 新标签页 × + ▲ 连接管理器	-				-	
 FinalShell 3.9.4 同步状态● P - 复制 系统信息 运行 - 	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● ● ●	- (Q)	□ × 全部 •				1
 FinalShell 3.9.4 同步状态● P - 复制 系统信息 运行 - 负载 - 	▲ 1 新标签页 × + ▲ 连按管理器 ● ● ● ● ●	- (Q)	□ × 全部 •			-	1
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 复制 系统信息 互行 - 负载 - CPU 0% 	▲ 1 新标签页 × + ▲ 连按管理器 ● ● ● ● ●	- (Q	□ × 全部 ▼		they veraneta _	_	1
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 复制 系统信息 运行 - 负载 - CPU 0% 0% 0/0	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● ● ● ●	- (Q	□ × 全部 •	1	排序 访问时间 ▼	-	1
 FinalShell 3.9.4 ■ FinalShell 3.9.4 ■ 原動 ■ 原動<td>▶ 1 新标签页 × + ● 违接管理器 ● ● ● ● ●</td><td>- (Q </td><td>□ × 全部 •</td><td>1</td><td>排序 访问时间 ▼</td><td>-</td><td></td>	▶ 1 新标签页 × + ● 违接管理器 ● ● ● ● ●	- (Q	□ × 全部 •	1	排序 访问时间 ▼	-	
● FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 気制 系仿信息 気好 - 50% - 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 连接管理器	- (Q	□ × □ ◆ 部 •	3	非序 访问时间 -	-	
● FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 复制 系仿信息 点行 - 负载 ・ CPU 0% 0% 0/0 交换 0% 0/0 内存 CPU 命令	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 正接管理器	- (Q)	□ × □ ◆部 •	1	排序 访问时间 ▼	-	
● FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 気制 系统信息 気行 - 、 CPU 0% のがの 0/0 交換 0% 0/0 内存 CPU 命令	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 正常	- (Q	□ × 全部 •	1	非齐 访问时间 -	-	
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● 周步状态 ● 原 気効 広行・ ● 久気 ● CPU 0% 0% 0/0 交換 0% (内存) ○ (内存) ○ (内存) ○ (内存) ○	▶ 1 新标签页 × + ● 连续管理器 ● ● ● ● ● ● ●	- (Q	□ × 全部 •	3	制序 访问时间 -	-	
● FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 気制 系统信息 品行 - 支載 - CPU 0% 小存 0% 0/0 内存 CPU 命令 08	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● ● ● ● ※活/升级 ¥ 连接后关闭	 (Q]	□ × 全部 •	1	非济 访问时间 -	-	
 FinalShell 3.9.4 ■ FinalShell 3.9.4 ■ 算動 ■ [10] ■ [10] ■ [10] ■	 ▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <li< td=""><td>- (Q))逾口</td><td>□ × 〕全部 •</td><td>3</td><td>非序 访问时间 -</td><td>-</td><td></td></li<>	- (Q))逾口	□ × 〕全部 •	3	非序 访问时间 -	-	
● FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 复制 系统信息 石子 - 5枚 - CPU 0% 0% 0/0 文换 0% 0/0 文换 0% 0/0 文换 0% 0/0 文换 0% 0/0 8 8 99 66	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● □ □ ● ● □ □ ● ● □ □ ● ● ● □ ● ● ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- (Q)]))))	□ × ◆部 •	3	排序 访问时间 -	-	**
 FinalShell 3.9.4 ● P - 夏制 系统信息 左行 - 支载 - PP 0% 0% 0%	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 正常 ● ● 正常 ● ● □ □ ● ● □ □ ● ● □ □ ● ● □ □ ● ● □ □ ● ● ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- (Q))窗口	□ × 全部 •	3	非序 访问时间 -	-	**
● FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 気制 系统信息 五行 - 50% - 0% 0/0 交換 0% 0/0 交换 0% 0/0 交换 0% 0/0 内存 CPU 命令 98 66 88	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 正接管理器 ● ● □ □ ● ● ● □ □ ● ● ● □ □ ● ● ● □ □ ● ● ● □ ● ● ● □ ● ● ● □ ● ● ● □ ● ● ● □ ● <p< td=""><td>- (Q.))逾口</td><td>□ × 〕全部 ▼</td><td>1</td><td>非序 访问时间 -</td><td>-</td><td>an</td></p<>	- (Q.))逾口	□ × 〕全部 ▼	1	非序 访问时间 -	-	an
● FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 気制 系统信息 五行 - 力载 0% 0/0 交換 0% 0/0 交换 0% 0/0 内存 CPU 命令 98 66 88 88 88 66 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 连接管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- (Q.))逾口	□ × 全部 •	3	非序 访问时间 - ↓	-	
● FinalShell 3.9.4 司珍状态 ● P - 気制 系統信息 同び - 気気 - CPU 0% 0% 0/0 2後 0% 0/0 内存 CPU 命令 	 ▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 正接管理器 ● ● □ □ ● ● □ □ ● ● ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 	- 〔Q.] 〕 前窗口	□ × 全部 •	3	將序 访问时间 ▼	-	
 FinalShell 3.9.4 ■移状态 ● P - 気制 案務信息 Eff - 長数、- EPU 0% 0/0 0% 0/0	 ▶ 1 新标签页 × + ▲ 连接管理器 ● 正接管理器 ● □ ● □	- (Q)])窗口	□ × 全部 •	3	非序 访问时间 -	-	
 FinalShell 3.9.4 ■ P - 気制 系统信息 S67 S68 S76 0% 0/0 767 0% 0/0 767 0% 0/0 767 0% 0/0 767 0% 0/0 768 0% 0/0 888 0% 0% 0/0 888 0% 0% 0/0 888 0% 0% 0% 0% 0% 888 0% 0% 0% 0% 888 0% 0% 0% 0% 988 0% 0% 0% 0% 990 0% 0% 0% 0% 990 0% 0% 0% 0% 990 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0% 0% 900 0% 0% 0%	 ▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- (Q] 1)逾口	□ × 〕全部 •	2	非序 访问时间 -	-	
 FinalShell 3.9.4 ■ FinalShell 3.9.4 ■ 算続信息 ■ 算続信息 ■ 百方 ■ 百方 ■ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ ■ □ □ □ ■ □ □ □ ■ □ □ ■ □ □ ■ □ □ ■ □ ■	 ▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● □ 注意管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- (Q)	□ × 全部 •	3	非序 访问时间 -	-	
● FinalShell 3.9.4 ■ FinalShell 3.9.4 ■ 5 - ■ 5	 ▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 正接管理器 ● ● □ □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- (Q)	□ × 全部 •	3	排序 访问时间 -	-	**
 FinalShell 3.9.4 ● F - 夏朝 系统信息 左行 - 支行 - 支付 - 支付 - 之付 - 之(- 之付 - 之付 - 之付 - 之付 - 之(- 之付 - 之付 - 之付 - 之(- 之付 - 之) - 之(- 二) - (-) -)	 ▶ 1 新标签页 × + ▲ 连接管理器 ● 连接管理器 ● 正 ● 正	- (Q]	□ × 全部 •	5	非序 访问时间 -	-	
● FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P -	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 连接管理器 ● ● □ ● ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		□ × 全部 •	3	非序 访问时间 -	-	
 FinalShell 3.9.4 ■ FinalShell 3.9.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● 连接管理器 ● 正接告关闭 激活/升级 ✓ 连接后关闭	- (Q.)))御口	□ × 全部 •	3	非序 访问时间 ✔	-	
 FinalShell 3.9.4 ● P - 気制 系统信息 高行 - 長勤 CPU 096 0/00 (96 0/00 	1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● 连接管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- (Q))逾口	□ × 〕全部 •	3	非序 访问时间 -		*
 FinalShell 3.9.4 ■ FinalShell 3.9.4 ■ 原始信息 ■ 原始信息<td> ▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● □ □ ● ● ● □ □ ● ● ● ● ● ● ● ●<td>- (Q]適口</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></td>	 ▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● □ □ ● ● ● □ □ ● ● ● ● ● ● ● ●<td>- (Q]適口</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td>	- (Q]適口		3			
● FinalShell 3.9.4 同步状态 ● P - 気弱 差行 - 定PU 0% 0% 0/0 支換 0% 0/0 支換 0% 0/0 大好 CPU 命令 99 66 99 86 99 86 99 86 99 86 99 88 28 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	 ▶ 追接管理器 ● 追接管理器 ● 通信 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●<td></td><td>□ × ◆部 •</td><td>3</td><td>非序 访问时间 -</td><td></td><td>**</td>		□ × ◆部 •	3	非序 访问时间 -		**
▲ FinalShell 3.9.4 ■ FinalShell 3.9.4 ■ 5	 ▶ 註接管理器 ● 违接管理器 ● 违接管理器 ● ● 正接后关闭 激活/升级 	- (Q.)		3	排序 访问时间 -		
● FinalShell 3.9.4 ■ FinalShell 3.9.4 ■ 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● ● 连接管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				非序 访问时间 -		
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● 周步状态 ● 第小信息 运行 - 気敏 - CPU 0% (7) 	 ▶ 1 新标签页 × + ● 连接管理器 ● 连接管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	- (Q]		5	非序 访问时间 -		

- the part inspect of												10.24	
FinalShell 3.9.4											-		\times
同步状态 ●	🕞 1 新标答	函 × +											## =
IP - 复制	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			=	~								1.000000
系统信息	查 连接管理器		-	- 0	×								
1742	1 🖻 🖻 🖻 🕀		Q搜索	全部	部 -								
⊷1丁 ⁻ ①载 -	SSH连接(Linu	x)											
CPU 0%	远程桌面已接((Windows)											
内存 0% 0/0									排序 访	问时间 -			
交换 0% 0/0													
1349- CI O BP													
↑ ↓ ▼ GR	激活/升级	✔ 连接后关闭窗口	3										
6B	and the second s												
3B													
0ms 杰加													
0													
0													
0													
路经 可用/十小													
小人代码													
Vicing only for the Arts													10
激活/升级													、央
FinalShell 3.9.4													×
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ●	→ 1 ¥5±=2	※百×+									-		×
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ●	🕞 1 新标3	<u> 医</u> 页 × 十									-		×
 ■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 复制 系统/i=目 	1 新标器 追 连接管理器	<u>密页</u> × +						- 0	×		-		×
 FinalShell 3.9.4 同步状态● IP - 反制 系统信息 	► 1 新标3 ● 连接管理器 ● ● ● ● ●	盛页 × +					Q.搜索		× 全部 •		-		× ** =
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● 限 - 反制 系统信息 运行 - (2 m) 	► 1 新标3 ● 连接管理器 ● ● □ □ ● ● □ □	函页 × +					Q.搜索		× È部 ▼				×
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - 欠對 - 	 ▶ 1 新标3 ▲ 连接管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	竖页 × + ▲ 新建连接					Q.搜索	 }]			× #=
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 复制 系統信息 运行 - 负载 - CPU 0% CPU 0% 	▲ 注於管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 達接	 ▲ 新趣连接 ■ SCHI¹/mi# 		. 400 tm			Q 搜索	 }] -		时间,	-		× #=
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 复制 系统信息 运行 - 负载 - CPU 0% CPU 0%	 1 新标公 连续管理器 "● ● ● ● 连接 	 ▲ 新建连接 → SSH连接 		常规		p\≠ /≖ 1-	Q. 搜索	 • (时间一	-		× #=
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP -	 1新标卷 注於管理器 一 注於管理器 一 正 连接 	 查页 × + ▲ 新速连接 SSH连接 SSH连接 		常规 名称:	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	随便切	Q 搜索 真写	 2 (]时间 -	-		× #=
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 蒸焼信息 运行 - 久戦 - CPU 0% CPU 0% 0% 0/0 交換 0% 0/0 内存 CPU 命令	 1新标3 注於管理器 管 管 臣 臣 连接 	 查 新建连接 → SSH连接 → C 终端 → C 代理服9 	为器	常规 名称:	自己	随便切	Q 搜索 真写)时间 +			×
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 复制 蒸焼信息 运行 - 介载 - CPU 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	▶ 1 新标公 ● 注接管理器 ● 注接管理器 ● ● ● ● ● ● ● 注接	 	务错	常规 名称: 主机:	自己 IPtt	随便均	Q 搜索 真写 端□	- □)时间 ~	-		×
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 気制 蒸航信息 运行 - 负载 - CPU の% 0/0 交換 0% 0/0 内存 CPU 命令	 1 新标名 注於管理器 注於管理器 ご 通 正 正 正 正 法 	 ▲ 新速连接 ■ 新速连接 ■ SSH连接 ■ 经端 ■ 代理服約 ■ 隧道 	务器	常规 名称 主机: 备注:	自己 IPtt	随便均	Q 搜索 真写 端	 ()时间 -			×
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 复制 蒸防信息 运行 - 负载 - CPU 0% 内存 0% 0/0 交换 0% 0/0 内存 CPU 命令	1 新标签 正按管理器 通 建接	 ▲ 新建连接 → SSH连接 → SSH连接 → ○ 终端 → ○ 代理服9 → ○ 隧道 	9 5 留	常规 名称 主机 备注	自己 IPtt	随便切	Q 搜索 真写 端口	- □) [a - □	× ***)时间 +			×
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● 月 -	 1 新标卷 注读管理器 一 建接 连接 	 查页 × + 新建连接 SSH连接 SSH连接 ● 终端 - ○ 代理服約 - ○ 隧道 	务册	常规 名称 主机 备注	自己 IPțt	随便均 也址	Q 搜索 真写 端	- □ - □)时间 +	-		×
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 蒸焼信息 运行 - 気気 - CPU 0% 0% 0/0 内存 0% 0/0 内存 CPU 命令 98	▶ 1 新标公 ▲ 注发管理器 ● ● ● ● ● ● 连接 激活/升级	 查 新建连接 → SSH连接 → SSH连接 → ○ 终端 → ○ 代理服約 	务错	 第規 名称 圭机 备注: 	自己 IPtt	随便却	Q 搜索 真写 端	□]		时间 +	-		× ==
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - 负载 - CPU 0% 0% 0/0 交換 0% 0/0 内存 CPU 命令 ● 8 8	▶ 1 新标公 ▲ 注於管理器 ● ● ● ● ● ● 注接 激活/升级	 查 新建连接 → 新建连接 → SSH连接 → SSH连接 → C 代理服約 → ● 隧道 	务器	常规 名称: 主机: 备注: 认证	自己 IPtt	随便均 也址	Q 搜索 真写 端C	- 。) [4 - (时间 •	-		× ==
FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系統信息 云行 - 负载 CPU の% O/0 内存 CPU 命令 8 7 1	 ▶ 1 新标公 ▲ 注診管理器 ● 注診管理器 ● 注接 ● 注接 激活/升级 	 ▲ 新建连接 ■ 新建连接 ■ SSH连接 ● 终端 ● 代理服約 ● 隧道 	为器	常规 名称 主机 备注: 认证 方法:	自己 IP北 ^{密码}	随便均	Q 搜索 真写 端「	 : : : : : :]时间 *	-		×
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 気制 系统信息 运行 - 负载 - CPU 0% の後 0/0 交換 0% 0/0 交換 0% 0/0 内存 CPU 命令 98 68 38 0ms 本机	▶ 1 新标公 ● 注於管理器 ● ● ● ● ● 達接 激活/升级	 	务 册	常规 名称 主机: 备注: 认证 方法: 田白を・	自己 IP北 ^{密码}	随便均	Q 搜索 其写 端口	- □ 〕 [a : <mark>端口</mark>)时间 ~			× ==
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 気制 系统信息 运行 - 负载 - CPU 0% 0% 0/0 文瑛 0% 0/0 内存 0% 0/0 内存 CPU 命令 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	▶ 1 新标名 ▲ 注读管理器 ● ● ● ● ● ● 達接 激活/升级	호页 × + ● 新建连接 ● SSH连接 ● 交端 ● 代理服約 ■ 隧道	务册	常规 名称 主机: 备注:	自己 IPtt ^{密码}	随便切		- □ - □)时间 ~			× ===
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 蒸焼信息 运行 - 欠以 [0% CPU [0% 0% 0/0] 内存 0% 0/0 内存 CPU 命令 98 66 98 66 98 0ms 本机 0 0	▶ 1 新标名 ★ 注发管理器 ● ● ● ● ● ● 達接 激活/升级	 查 新建连接 → SSH连接 → SSH连接 → C 终端 → C 代理服約 → W道 	务错	 常规 名称 主机 备注: 认证 方法: 用户名: 密码: 	自己 IPtt ^{密码} 用.	随便均 均址	Q 搜索 真写 端 口密码	- □] 4 - [时间,			× *
FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - ① ① ① ⑦	▶ 1 新标公 ▲ 注於管理器 ● <p< td=""><td> </td><td>务器</td><td>常规 名称: 主机: 备注:</td><td>自己 IPtt ^{密码} 用</td><td>随便切 切址</td><td>Q 搜索 真写 端 『 印密码</td><td></td><td></td><td>B竹间 ▼</td><td></td><td></td><td>× *</td></p<>	 	务器	常规 名称: 主机: 备注:	自己 IPtt ^{密码} 用	随便切 切址	Q 搜索 真写 端 『 印密码			B竹间 ▼			× *
FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 反行 - 负载 CPU 0% 0/0 内存 CPU 命令 0/0 内存 CPU 命令 0/0	▶ 1 新标公 ● 注於管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 達接 激活/升级	 	方器	常规 名称 主机 备注: 认证 方法: 用户名: 密码: 私钥:	自己 IP北 ^{密码} 用。	随便均 均止	Q 搜索 真写 端 『 田密码	- 。 - 。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :)[b][a] •			× *
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● 月 - 気筋信息	▶ 1 新标公 ● 注於管理器 ● ● ● ● ● ● 達接 激活/升级	 <u>É</u>新建连接 SSH连接 SSH连接 ● 终端 ○ 代理服券 ○ 隧道 	5冊	常规 名称 主机: 备注:	自己 IP北 感码	随便均 的址	Q 搜索 其写 『端口	- 。) (组):)时间 ~	-		× ==
FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - 交致 - CPU 0% P内存 0% 0/0 交换 0% 0/0 内存 CPU 命令 8 9 路径 可用/大小	 ▶ 注接管理器 ● 注接管理器 ● ● ● ● ● 達接 激活/升级 	 查页 × + 新建连接 SSH连接 交端 ○ 校端 ○ 代理服約 ○ 隧道 	为音	 常规 各称、 主机: 备注: 以证 方法: 用户名: 密码: 私钥: 高级 	自己 IP北 盛码 用	随便均 均址	Q 搜索 其写 『端口	- 。 - 。 : 端口 刻览)时间 -	-		× *
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 蒸焼信息 运行 - 久戦 - CPU 0% 0% 0/0 内存 0% 0/0 内存 0% 0/0 内存 CPU 命令 98 68 38 0ms 本玑 0 0 0 8 座 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 ▶ 注於管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 查页 × + ● 新建连接 SSH连接 SSH连接 ● 终端 ● 代理服約 ● 代理服約 	务器	 常规 名称: 主机: 备注: 认证 方法: 用户名: 密码: 私俱: 高级 冒能加 		随便切 也址 户名乘	Q 搜索 其写 端口 口密码	- 。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		时间 -			× **
FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - ① ① ⑦	 ▶ 注接管理器 ● ● ● ● ● ● ● ● ● <l< td=""><td> </td><td>务器</td><td> 常规 名称: 主机: 备注: 认证 方法: 用户名: 密码: 私用: 高级 智能加B 学 倉鹿の </td><td>自己 IP北 密码 用。</td><td>随便切 切止 户名和 孙服务器道 ele(措连接)</td><td>Q 搜索 其写 端口 印密码</td><td>- 。 - 。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :</td><td></td><td>时间。</td><td></td><td></td><td>× *</td></l<>	 	务器	 常规 名称: 主机: 备注: 认证 方法: 用户名: 密码: 私用: 高级 智能加B 学 倉鹿の 	自己 IP北 密码 用。	随便切 切止 户名和 孙服务器道 ele(措连接)	Q 搜索 其写 端口 印密码	- 。 - 。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		时间。			× *
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 気制 蒸焼信息 运行 - 気敏 - CPU 0% の待 0% 0/0 交換 0% 0/0 内存 CPU 命令 98 68 38 0ms 本机 0 0 0 8経 可用/大小	 ▶ 1 新标名 ● 正接管理器 ● ● 正 ● 達接 > 選活/升级 	 	为器	常规 名称 主机 备注:	自己 IP北 密码 用。 im (加速稱 cec Chanr 无法路径		Q 搜索 真写 端口 口密码 感被断开演	- 。 - 〔 : <mark>端</mark>] 刻览	× 全部 • × 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、)[b][a] •			× ===
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● 月 - 気制 系统信息 近行 -	▶ 1 新标公 ● 注接管理器 ● ● ● ● ● ● ● 達接 ● 遊法/开级	 查页 × + ▲ 新建连接 SSH连接 SSH连接 ○ 终端 ○ 代理服务 ○ 隊道 	务册	常规 名称 主机: 备注:	自己 IP北 密码 用, iiii (mi連海 cec Chanr 无法监控)	随便切 切上 中名禾 ^{於服务器道} 段醫信息	Q 搜索 其写 端口 日密码 就被断开,谓	- 。 - 〔 : 端口 浏览… ※闭该项.比如	注部 ・)时间 ~			× ===
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - 交致 - CPU 0% O% 0/0 交换 0% 0/0 内存 CPU 命令 98 68 38 Oms 本机 0 0 BE径 可用/大小 	 ▶ 注接管理器 ● 注接管理器 ● ● ● ● ● 達接 激活/升级 	 查页 × + 新建连接 SSH连接 SSH连接 交端 ○ 代理服約 ○ 隧道 	95 BB	常规 名称、 主机: 备注: 、 、 、	自己 IP北 感码 用, i速 (加速演 ecc Chanr 示法监控题	随便切 切上 中名和 孙服务器道 R6(营连接上 R5器信息	Q 搜索 其写 端口 可密码	-	× 全部 ・ ×]时间j +			× ==
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - 欠り 0% 0% 0/0 内存 CPU 命令 98 68 98 69 69 70 71 72 74 75 75 76 76	▲ 1 新标名 ▲ 注发管理器 ● ● ● ● ● ● 達接 激活/升级	 	务器	常规 名称: 主机: 备注:	自己 IP北 密码 用, wee Chanr 无法监控的	随便切 也北 中名禾	Q 搜索 真写 端口 印密码	- 。 - 【]: 述 : 述 : 》 : 》 : 》 : 》 : 》 : 》	× 主部 ・ 二 × 二 × 二 ×	▶●●			× ==
FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - ① ① ⑦	▶ 1 新标公 ▶ 注於管理器 ● ● □ □ □ ● ● □ □ ● ● □ □ ● ● ● □ ● ● ● □ ● ● □ ● ● ● □ ● ● ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 	务册	常规 名称: 主机: 备注: 八证 方法: 用户名: 密码: 私明: 高级 智能加 く 人闭后	自己 IP北 密码 用, iuie (加速海 ecc Chanr 无法监控师	随便切 切止 户名禾 码/服务器道 el(若连接上	Q 搜索 其写 端口 印密码	- 。 - 。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	× +部 ・ 二 × 二 × 二 × 二 × 二 × 二 ×	时间。			× **
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● 月 - 気頻	 ▶ 1 新标名 ● 正接管理器 ● ● 正 ● 達接 ● 送援 	 	5番	常规 名称: 主机: 备注: 认证 方法: 用户名: 密码: 私钥: 《 高码 》 高明 曰 关闭后	自己 IP北 密码 用。 im (加速海 cec Chanr 无法监控期	随便均 均止 户名禾 ^{孙服务器追} 思	Q 搜索 其写 端口 口密码 :就被断开,道	- 。 - [- [: <mark>端</mark>] ジェー ジェー () () () () () () () () () ()		时间。			× **
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - 负载 - CPU 0% 内存 0% 0/0 交换 0% 0/0 内存 CPU 合令 98 38 Oms 本机 0 0 B経 可用/大小 	▶ 1 新标公 ● 注接管理器 ● ● ● ● ● ● ● 塗接 ● 送接 ● 送接	 ▲ 新建连接 SSH连接 SSH连接 会端 ○ 终端 ○ 代理服务 ○ 隧道 	 予冊	常规 名称 主机: 备注:	自己 IP北 密码 用, iiii (Jui連海 cec Chanr 无法监控朝	随便切 切上 中名禾 歐服务器道思 段务器信息	Q 搜索 其写 端口 印密码	- 。 - 。 : 端口 ジェー ジェー ジェー ジェー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	× 全部 ・ × 1 1 単版板和) 1 取消	jbjiaj •			× ===
 FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - 反动 - CPU 0% O/0 交换 0% 0/0 内存 CPU 命令 98 68 38 Oms 本机 0 0 BE径 可用/大小 	▶ 1 新标名 ▶ 注於管理器 ● ● ● ● ● ● 達接 激活/升级	호页 × + ● 新建连接 ● SSH连接 ● 交端 ● 代理服約 ● 代理服約	95 BB	 常规 名称、 主机: 备注: 认证 方法: 用户名: 密码: 私钥: ▲ 名前: <li< td=""><td>自己 IP北 密码 用, i速 (加速海 ecc Chanr 示法监控</td><td>随便均 也北 中名禾 呼服务器语息</td><td>Q 搜索 其写 端□ ■ 第 第 第 2 第 3 第 3 第 3 第 5 8 第 5 8 第 5 8 第 5 8 第 5 8 第 5 8 8 8 8</td><td></td><td>× 主部 ・ 二 × 二 × 二 × 二 × 二 × 二 × 二 × 二 ×</td><td>时间,</td><td></td><td></td><td>× ==</td></li<>	自己 IP北 密码 用, i速 (加速海 ecc Chanr 示法监控	随便均 也北 中名禾 呼服务器语息	Q 搜索 其写 端□ ■ 第 第 第 2 第 3 第 3 第 3 第 5 8 第 5 8 第 5 8 第 5 8 第 5 8 第 5 8 8 8 8		× 主部 ・ 二 × 二 × 二 × 二 × 二 × 二 × 二 × 二 ×	时间,			× ==
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - 欠印 0% 内存 0% 0/0 文瑛 0% 0/0 内存 CPU 命令 8 8 8 8 8 8 9 8 6 8 8 9 8 6 8 8 9 8 6 8 9 8 6 8 9 8 6 8 9 8 6 8 9 8 6 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	 ▶ 注於管理器 ● 注於管理器 ● ● ● ● ● ● 達接 激活/升级 	 查页 × + 新建连接 SSH连接 ○ SSH连接 ○ 终端 ○ 代理服約 ○ 隧道 	务册	常规 名称 主机 备注: 认证 方法: 用户名: 密码: 私明: 高级 【副书 日 名() 、 () 二 () 二 () 二 () 二 () 二 () 二 () 二	自己 IP北 密码 用, wee Chanr 无法监控的	随便切 也止 中名禾 哈(若连接」 段器信息	Q 搜索 其写 端口 印密码	- 。 - 【 : 述 : 述 : 〕 : : : : : : : : : : : : :	× 主部 ・ 二 本 二 、 、 二 、 、 二 、 、 二 、 、 二 、 、 二 、 、 二 、 、 二 、 、 二 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	时间、			× *
■ FinalShell 3.9.4 同步状态 ● IP - 反制 系统信息 运行 - 力数 - CPU 0% 0% 0/0 内存 0% 0/0 内存 CPU 命令 9 68 38 0ms 本机 0 0 0 節 部径 可用/大小	 ▶ 1 新标名 ● 正接管理器 ● ● 正 ● ● 正 ● 運 ● ■ ■ □ ● ■ ■ □ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■ □ ● ■ ● ■ ■ □ ● ■ ● ■	 <u>密</u>页 × + <u>新建连接</u> SSH连接 SSH连接 受线端 ○ 代理服3 	5番	常规 名称: 主机: 备注: 八证 方法: 用户名: 密码; 私归: 高级 冒能版 、 关闭后	自己 IP北 密码 用。 itai (加速海 ece Chanris 无法监控题	随便切 切止 户名禾 码/服务器道 elel(若连接上	Q 搜索 其写 端口 印密码	- 。 - 。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	× 全部 ・ 二 × 二 × 二 × 二 × 二 × 二 × 二 ×	时间。			× ===

PS:注意端口号的更改!!!

🌛 新建连接				33 		\times
 □ SSH连接 □ 终端 □ 代理服务器 □ 隧道 	常规 名称: 主机: 备注:	西柚云 xiyoucloud.cc	端口:	20010		
	认证 方法: 用户名: 密码: 私钥:	密码 root	注意 。 自己	東更改 己的端	为口号	
	高级 □ 智能加 ✓ 启用ED 关闭后	D速 (加速海外服务器连接) xec Channel(若连接上就被 远无法监控服务器信息	御开,请う	长闭该项,1	比如跳板	ō机) 取消

6.连接到服务器即可

方法二:使用网页 VNC

1.在后台产品详情那里找到 VNC

用户中心 / 产品详情			创建实例 ① 服务系
特志版 已認語 ser953718730829 炭作系統 Ubuntu-2	正法激练 CPU 内存 IP 地址 0.04.1-x64 20後 256G -		Esti - VNC
登录信息 A 用户名: root 密码: 0eXn50YfkmU4 (重音監码) 磁口: 武认	图表 快照/备份 安全组 设置 CPU使用量	NAT转发 日志 财务 硬盘IO	
首次订购价格 即将到期 ¥0.02元	年 -月 -日: 口 到	₹-月-日: 0 年-月-日:	0 到 年-月-日: 0
自动余额续费	80% 智无激组	1	智无敢调
支付周期:小时	60%		

2.打开后输入账号 root

点击粘贴密码 (密码默认是不可见的,所以点击一次粘贴密码即可)

回车就能登录到系统了

Connected to QEMU (kvm012)	粘贴密码 剪切板	Send CtriAltDel
Ubuntu 20.04.1 LTS ser953718730829 tty1		Â
ser953718730829 login: root		
	人	
输入root		